

## OLIWIA PW 17 lewy BS

Cena - 7130 zł

Numer katalogowy: OLIWIA/PW/BL/17/BS/W

### Przeznaczenie i cechy:

Kominek z zespołem wodnym przystosowany do intensywnego palenia, w których zastosowane technologie i materiały tworzą wydajny, ekonomiczny i ekologiczny wkład o wysokiej sprawności

#### Dane techniczne:

Moc nominalna (kW) 17,0

Średnia moc z wody (kW) 13,0

Zakres mocy grzewczej (kW) 8.0 - 23.0

Sprawność cieplna (%) 75,0

Max ciśnienie robocze (bar) 2,0

[Pokaż więcej](#)

Średnica wylotu spalin (mm) 200

Spełnia kryteria EKOPROJEKTU Nie

Przeznaczony do rekuperacji Nie

Rodzaj paliwa zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności  $\leq 20\%$

Waga (kg) 209,0

Pojemność wody (l) 35,0

Emisja CO (przy 13% O<sub>2</sub>)  $\leq$  podawana w % 0,28

Temperatura spalin (°C) 305,0

Max długość polan (cm) 50

Emisja pyłków (pył) (mg/Nm<sup>3</sup>) 44,2

Zgodność z normą BImSchV 2 Nie

Współczynnik efektywności energetycznej EEI 98,88

Rodzaj przeszklenia boczne

Otwieranie drzwi w lewo

Materiał wykonania stal, żeliwo

Szerokość (cm) 81,45

Wysokość (cm) 99,25

Głębokość (cm) 49,10

Dolot powietrza Nie

Wyłożenie komory spalania Nie

Popielnik Tak

Ozdobna szyba typu glass Nie

Wężownica Tak

#### Zalety:

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Korpus i front wkładu odporne na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowanemu materiałowi - wysokogatunkowej stali.

Wbudowane płomieniówki i wysoki chopuch, które zwiększają powierzchnię wymiany ciepła.

Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła dzięki wbudowanym płomieniówkom i wysokiemu czopuchowi.

Regulacja ciągu powietrza za pomocą wbudowanego szybra.

Ręczna kontrola nad procesem spalania powietrza pobieranego z pomieszczenia poprzez popielnik.

#### BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Doskonała szczelność, dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego.

Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem za pomocą wbudowanej węzownica - króciec wejścia/ wyjścia 1/2".

#### WYGODNE UŻYTKOWANIE

Front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporna wytrzymującą temperaturę do 800°C.

Wyjmowany ruszt i popielnik ułatwiają utrzymanie wkładu w czystości.

#### NOWOCZESNY DESIGN

Wkład kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosa) .

Gwarancja 5 lat.



[zobacz produkt na stronie](#)