

OLIWIA PW 22 prawy BS

Cena - 7360 zł

Numer katalogowy: OLIWIA/PW/BP/22/BS/W

Przeznaczenie i cechy:

Kominek z zespołem wodnym przystosowany do intensywnego palenia, w których zastosowane technologie i materiały tworzą wydajny, ekonomiczny i ekologiczny wkład o wysokiej sprawności

Dane techniczne:

Moc nominalna (kW) 22,0

Średnia moc z wody (kW) 18,0

Zakres mocy grzewczej (kW) 11.0 - 29.0

Sprawność cieplna (%) 75,0

Max ciśnienie robocze (bar) 2,0

[Pokaż więcej](#)

Średnica wylotu spalin (mm) 200

Spełnia kryteria EKOPROJEKTU Nie

Przeznaczony do rekuperacji Nie

Rodzaj paliwa zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności $\leq 20\%$

Waga (kg) 220,0

Pojemność wody (l) 46,5

Emisja CO (przy 13% O₂) \leq podawana w % 0,25

Temperatura spalin (°C) 390,0

Max długość polan (cm) 50

Emisja pyłków (pył) (mg/Nm³) 60,9

Zgodność z normą BImSchV 2 Nie

Współczynnik efektywności energetycznej EEI 98,88

Rodzaj przeszklenia boczne

Otwieranie drzwi w prawo

Materiał wykonania stal, żeliwo

Szerokość (cm) 81,45

Wysokość (cm) 99,25

Głębokość (cm) 49,10

Dolot powietrza Nie

Wyłożenie komory spalania Nie

Popielnik Tak

Ozdobna szyba typu glass Nie

Wężownica Tak

Zalety:

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Korpus i front wkładu odporne na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowanemu materiałowi - wysokogatunkowej stali.

Wbudowane płomieniówki i wysoki chopuch, które zwiększają powierzchnię wymiany ciepła.

Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła dzięki wbudowanym płomieniówkom i wysokiemu czopuchowi.

Regulacja ciągu powietrza za pomocą wbudowanego szybra.

Ręczna kontrola nad procesem spalania powietrza pobieranego z pomieszczenia poprzez popielnik.

BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Doskonała szczelność, dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego.

Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem za pomocą wbudowanej węzownica - króciec wejścia/ wyjścia 1/2".

WYGODNE UŻYTKOWANIE

Front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporna wytrzymującą temperaturę do 800°C.

Wyjmowany ruszt i popielnik ułatwiają utrzymanie wkładu w czystości.

NOWOCZESNY DESIGN

Wkład kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosa) .

Gwarancja 5 lat.



[zobacz produkt na stronie](#)