

## ZUZIA PW 15 gilotyna

Cena - 6440 zł

Numer katalogowy: ZUZIA/PW/15/G/W

### Przeznaczenie i cechy:

Kominek z zespołem wodnym przystosowany do intensywnego palenia, w których zastosowane technologie i materiały tworzą wydajny, ekonomiczny i ekologiczny wkład o wysokiej sprawności

#### Dane techniczne:

Moc nominalna (kW) 12,0

Średnia moc z wody (kW) 8,0

Zakres mocy grzewczej (kW) 5.0 - 15.0

Sprawność cieplna (%) 81,0

Max ciśnienie robocze (bar) 2,0

[Pokaż więcej](#)

Średnica wylotu spalin (mm) 200

Spełnia kryteria EKOPROJEKTU Tak

Przeznaczony do rekuperacji Nie

Rodzaj paliwa zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności  $\leq 20\%$

Waga (kg) 235,0

Pojemność wody (l) 38,0

Emisja CO (przy 13% O<sub>2</sub>)  $\leq$  podawana w % 0,09

Temperatura spalin (°C) 255,0

Max długość polan (cm) 50

Emisja pyłków (pył) (mg/Nm<sup>3</sup>) 33,0

Zgodność z normą BImSchV 2 Tak

Współczynnik efektywności energetycznej EEI 106,70

Rodzaj przeszklenia proste

Otwieranie drzwi do góry

Materiał wykonania stal, żeliwo

Szerokość (cm) 81,80

Wysokość (cm) 114,40

Głębokość (cm) 54,90

Dolot powietrza Nie

Wyłożenie komory spalania Nie

Popielnik Tak

Ozdobna szyba typu glass Tak

Wężownica Tak

#### Zalety:

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Korpus i front wkładu odporne na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowanemu materiałowi - wysokogatunkowej stali.

Wbudowane płomieniówki i wysoki chopuch, które zwiększają powierzchnię wymiany ciepła.

Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła dzięki wbudowanym płomieniówkom i wysokiemu czopuchowi.

Ręczna kontrola nad procesem spalania powietrza pobieranego z pomieszczenia poprzez popielnik.

#### BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Doskonała szczelność, dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego.

Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem za pomocą wbudowanej węzownica - króciec wejścia/ wyjścia 1/2".

Stabilne i wytrzymałe na naprężenia drzwi kominka wykonane z zamkniętego profilu. Uszczelka drzwi znajduje się w wyprofilowanym kanale, co gwarantuje odpowiednie jej przyleganie oraz zapobiega ewentualnemu wypadnięciu podczas eksploatacji.

#### EKOLOGICZNE SPALANIE

Urządzenie spełnia wymagania Ekoprojektu oraz normy BImSchV 2, wyznaczającej maksymalną emisję CO.

#### WYGODNE UŻYTKOWANIE

Podwójny system otwierania drzwi do góry (GILOTYNA) i do boku. Podnoszone i opuszczane drzwi ułatwiają załadunek drewna, a mechanizm umożliwiający boczne otwarcie pozwoli na sprawniejsze czyszczenie szyby.

Wyjmowany ruszt i popielnik ułatwiają utrzymanie wkładu w czystości.

Ozdobny płótek ułatwia utrzymanie czystości użytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem drewna.

#### NOWOCZESNY DESIGN

Dekoracyjna szyba typu glass wytrzymująca temperaturę do 800°C, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa front wkładu.

Gwarancja 5 lat.



[zobacz produkt na stronie](#)