

OLIWIA 18 lewy / prawy

Cena - 4110 zł

Numer katalogowy: OLIWIA/LP

Przeznaczenie i cechy:

Kominek o ponadczasowym wzornictwie, to pierwszy wybór wśród osób poszukujących klasycznego wkładu.

Dane techniczne:

Moc nominalna (kW) 18,0

Zakres mocy grzewczej (kW) 9.0 - 23.0

Sprawność cieplna (%) 79,0

Średnica wylotu spalin (mm) 200

Spełnia kryteria EKOPROJEKTU Nie

[Pokaż więcej](#)

Przeznaczony do rekuperacji Nie

Rodzaj paliwa zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności $\leq 20\%$

Waga (kg) 194,0

Emisja CO (przy 13% O₂) \leq podawana w % 0,15

Temperatura spalin (°C) 383,0

Max długość polan (cm) 50

Emisja pyłków (pył) (mg/Nm³) 31,0

Zgodność z normą BImSchV 2 Nie

Współczynnik efektywności energetycznej EEI 104,10

Minimalne wymagane pole czynne kratki wylotowych (cm²) ≥ 1000

Minimalne wymagane pole czynne kratki wlotowych (cm²) ≥ 800

Rodzaj przeszklenia boczne

Otwieranie drzwi w lewo

Materiał wykonania żeliwo

Szerokość (cm) 75,90

Wysokość (cm) 81,00

Głębokość (cm) 44,30

Dolot powietrza Nie

Wyłożenie komory spalania Nie

Popielnik Tak

Ozdobna szyba typu glass Nie

Zalety:

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Maksymalne wykorzystanie ciepła dzięki gęsto rozmieszczonym radiatorom oraz ściankom paleniska wykonanym z wysokiej jakości żeliwa o grubości 8 mm.

Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła pomiędzy gorącymi spalinami a pomieszczeniem za sprawą wysokiego czopucha.

Dopalenie cząstek opału dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin.

Zwiększona wydajność pracy wkładu poprzez manualną regulację ciągu komina przy użyciu wbudowanego szybra.

Ręczna kontrola nad procesem spalania realizowana poprzez przesuwkę popielnika.

BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Klasyczny front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymująca temperaturę do 800°C.

Ozdobny płótek ułatwia utrzymanie czystości użytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem drewna.

WYGODNE UŻYTKOWANIE

System zimnej klamki ograniczający ryzyko oparzenia się, dzięki możliwości jej zdjęcia podczas palenia.

Szuflada/pojemnik na popiół, w których gromadzą się pozostałości po spalonym drewnie oraz ruchomy ruszt, ułatwiający usunięcie popiołu.

Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

Gwarancja 5 lat.



[zobacz produkt na stronie](#)