

ZUZIA 16 gilotyna

Cena - 5500 zł

Numer katalogowy: ZUZIA/G

Przeznaczenie i cechy:

Kominek o ponadczasowym wzornictwie, to pierwszy wybór wśród osób poszukujących klasycznego wkładu.

Dane techniczne:

Moc nominalna (kW) 16,0

Zakres mocy grzewczej (kW) 7.5 - 21.0

Sprawność cieplna (%) 76,0

Średnica wylotu spalin (mm) 200

Spełnia kryteria EKOPROJEKTU Nie

[Pokaż więcej](#)

Przeznaczony do rekuperacji Nie

Rodzaj paliwa zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności $\leq 20\%$

Waga (kg) 225,0

Emisja CO (przy 13% O₂) \leq podawana w % 0,50

Temperatura spalin (°C) 355,0

Max długość polan (cm) 50

Zgodność z normą BImSchV 2 Nie

Współczynnik efektywności energetycznej EEI 100,18

Minimalne wymagane pole czynne kratki wylotowych (cm²) ≥ 1000

Minimalne wymagane pole czynne kratki wlotowych (cm²) ≥ 800

Rodzaj przeszklenia proste

Otwieranie drzwi do góry

Materiał wykonania żeliwo, stal

Szerokość (cm) 86,60

Wysokość (cm) 114,40

Głębokość (cm) 50,10

Dolot powietrza Nie

Wyłożenie komory spalania Nie

Popielnik Tak

Ozdobna szyba typu glass Tak

Zalety:

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Maksymalne wykorzystanie ciepła dzięki gęsto rozmieszczonym radiatorom oraz ściankom paleniska wykonanym z wysokiej jakości żeliwa o grubości 8 mm.

Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła pomiędzy gorącymi spalinami a pomieszczeniem za

sprawą wysokiego czopucha.

Dopalenie cząstek opału dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin.

Zwiększona wydajność pracy wkładu poprzez manualną regulację ciągu komina przy użyciu wbudowanego szybra.

Ręczna kontrola nad procesem spalania realizowana poprzez przesuwkę popielnika.

BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 800°C.

Ozdobny płatek ułatwia utrzymanie czystości użytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem drewna.

Stabilne i wytrzymałe na naprężenia drzwi kominka wykonane z zamkniętego profilu. Uszczelka drzwi znajduje się w wyprofilowanym kanale, co gwarantuje odpowiednie jej przyleganie oraz zapobiega ewentualnemu wypadnięciu podczas eksploatacji.

WYGODNE UŻYTKOWANIE

Szuflada/pojemnik na popiół, w których gromadzą się pozostałości po spalonym drewnie oraz ruchomy ruszt, ułatwiający usunięcie popiołu.

Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

Wygodny uchwyt do otwierania drzwi.

Możliwość wy poziomowania wkładu dzięki regulowanym nóżkom.

Podwójny system otwierania drzwi do góry (GILOTYNA) i do boku. Podnoszone i opuszczane drzwi ułatwiają załadunek drewna, a mechanizm umożliwiający boczne otwarcie pozwoli na sprawniejsze czyszczenie szyby.

NOWOCZESNY DESIGN

Dekoracyjna szyba typu glass wytrzymująca temperaturę do 800°C, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa front wkładu.

Gwarancja 5 lat.



[zobacz produkt na stronie](#)